Soldadoras de cuerpos

14205052

ATUTA RE 20.550

Caractersticas / Specifications

Diámetro mínimo: 100mm

Altura máxima: 600mm

Semiautomática

Comentarios / Comments

De roldana



24267213

SOUDRONIC ABM 150 E

Caractersticas / Specifications

Rango de diametros Ø52-115mm

Rango de alturas 96-310mm

Velocidad 150cpm



24267213


SOUDRONIC ABM 150 E

Caractersticas / Specifications

Rango de diametros Ø52-115mm

Rango de alturas 96-310mm

Velocidad 150cpm



24267205

SOUDRONIC ABM 3402 R

Caractersticas / Specifications

Rango de diametros: Ø52-105mm

Rango de alturas: 96-228mm

Velocidad 50m/min 300cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta Ø52mm aproximadamente



24267205

SOUDRONIC ABM 3402 R


Caractersticas / Specifications

Rango de diametros: Ø52-105mm

Rango de alturas: 96-228mm

Velocidad 50m/min 300cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta Ø52mm aproximadamente



24267205

SOUDRONIC ABM 3402 R


Caractersticas / Specifications

Rango de diametros: Ø52-105mm

Rango de alturas: 96-228mm

Velocidad 50m/min 300cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta Ø52mm aproximadamente



24267205

SOUDRONIC ABM 3402 R

Caractersticas / Specifications

Rango de diametros: Ø52-105mm

Rango de alturas: 96-228mm

Velocidad 50m/min 300cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta Ø52mm aproximadamente



24267205

SOUDRONIC ABM 3402 R


Caractersticas / Specifications

Rango de diametros: Ø52-105mm

Rango de alturas: 96-228mm

Velocidad 50m/min 300cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta Ø52mm aproximadamente



24267205

SOUDRONIC ABM 3402 R


Caractersticas / Specifications

Rango de diametros: Ø52-105mm

Rango de alturas: 96-228mm

Velocidad 50m/min 300cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta Ø52mm aproximadamente



24267210

SOUDRONIC ABM SW



Caractersticas / Specifications


- Rango de diametros : Ø52-105mm
- Rango de alturas: 80-260mm
- Diametro brazo inferior Ø45mm
- Velocidad 400cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø52m aproximadamente
- Monitor Unicontrol
- Convertidor Pulsar
- Discon
- Con servo motores

Comentarios / Comments

RESERVADA

24267210

SOUDRONIC ABM SW



Caractersticas / Specifications


- Rango de diametros : Ø52-105mm
- Rango de alturas: 80-260mm
- Diametro brazo inferior Ø45mm
- Velocidad 400cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø52m aproximadamente
- Monitor Unicontrol
- Convertidor Pulsar
- Discon
- Con servo motores

Comentarios / Comments

RESERVADA

24267210

SOUDRONIC ABM SW



Caractersticas / Specifications

- Rango de diametros : Ø52-105mm
- Rango de alturas: 80-260mm
- Diametro brazo inferior Ø45mm
- Velocidad 400cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø52m aproximadamente
- Monitor Unicontrol
- Convertidor Pulsar
- Discon
- Con servo motores


Comentarios / Comments

RESERVADA

24267210

SOUDRONIC ABM SW

Caractersticas / Specifications



- Rango de diametros : Ø52-105mm
- Rango de alturas: 80-260mm
- Diametro brazo inferior Ø45mm
- Velocidad 400cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø52m aproximadamente
- Monitor Unicontrol
- Convertidor Pulsar
- Discon
- Con servo motores

Comentarios / Comments

RESERVADA

24267210

SOUDRONIC ABM SW

Caractersticas / Specifications



- Rango de diametros : Ø52-105mm
- Rango de alturas: 80-260mm
- Diametro brazo inferior Ø45mm
- Velocidad 400cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø52m aproximadamente
- Monitor Unicontrol
- Convertidor Pulsar
- Discon
- Con servo motores

Comentarios / Comments

RESERVADA

24267210

SOUDRONIC ABM SW

Caractersticas / Specifications



- Rango de diametros : Ø52-105mm
- Rango de alturas: 80-260mm
- Diametro brazo inferior Ø45mm
- Velocidad 400cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø52m aproximadamente
- Monitor Unicontrol
- Convertidor Pulsar
- Discon
- Con servo motores


Comentarios / Comments

RESERVADA

24267210

SOUDRONIC ABM SW

Caractersticas / Specifications



Rango de diametros : Ø52-105mm
Rango de alturas: 80-260mm
Diametro brazo inferior Ø45mm
Velocidad 400cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta Ø52m aproximadamente
Monitor Unicontrol
Convertidor Pulsar
Discon
Con servo motores

Comentarios / Comments

RESERVADA

24267210

SOUDRONIC ABM SW

Caractersticas / Specifications



Rango de diametros : Ø52-105mm
Rango de alturas: 80-260mm
Diametro brazo inferior Ø45mm
Velocidad 400cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta Ø52m aproximadamente
Monitor Unicontrol
Convertidor Pulsar
Discon
Con servo motores

Comentarios / Comments

RESERVADA

24267135

SOUDRONIC ABM-250

Caractersticas / Specifications




Rango de diametros: Ø52-115mm
Rango de alturas: 96-260mm
Velocidad 33m/min 250cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta Ø57mm aproximadamente

24267135

SOUDRONIC ABM-250

Caractersticas / Specifications

Rango de diametros: Ø52-115mm
Rango de alturas: 96-260mm
Velocidad 33m/min 250cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta Ø57mm aproximadamente



24267203

SOUDRONIC FBB5600R

Caractersticas / Specifications

Rango de diametros 52-105mm
Rango de alturas 90-140mm
Velocidad 600cpm 70m/min maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta Ø65mm aproximadamente
Con sistema Discon



24267203

SOUDRONIC FBB5600R

Caractersticas / Specifications

Rango de diametros 52-105mm
Rango de alturas 90-140mm
Velocidad 600cpm 70m/min maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta Ø65mm aproximadamente
Con sistema Discon



24267203

SOUDRONIC FBB5600R

Caractersticas / Specifications

- Rango de diametros 52-105mm
- Rango de alturas 90-140mm
- Velocidad 600cpm 70m/min maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø65mm aproximadamente
- Con sistema Discon



24267203

SOUDRONIC FBB5600R

Caractersticas / Specifications

- Rango de diametros 52-105mm
- Rango de alturas 90-140mm
- Velocidad 600cpm 70m/min maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø65mm aproximadamente
- Con sistema Discon



24267203

SOUDRONIC FBB5600R

Caractersticas / Specifications

- Rango de diametros 52-105mm
- Rango de alturas 90-140mm
- Velocidad 600cpm 70m/min maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø65mm aproximadamente
- Con sistema Discon



24267203

SOUDRONIC FBB5600R

Caractersticas / Specifications


Rango de diametros 52-105mm

Rango de alturas 90-140mm

Velocidad 600cpm 70m/min maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta Ø65mm aproximadamente

Con sistema Discon



24267163

SOUDRONIC NRZD-HSA 500 K

Caractersticas / Specifications

Rango de diametros: 120-330mm

Rango de alturas: 100-500mm

Espesor de hoja: 0,22-0,32mm

Velocidad: 12 m/min 40cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta: Ø256mm aproximadamente



Comentarios / Comments

Soldadora automatica

Con alimentador CAN MAN CH-5000

Overlap Wima

14267116

SOUDRONIC NRZd12

Caractersticas / Specifications

Diámetro mínimo: 99mm

Altura máxima: 510mm

Velocidad: 12m/min maxima dependiendo del tamaño del bote



14267119


SOUDRONIC NRZd12

Caractersticas / Specifications

Diámetro mínimo: 99mm

Altura máxima: 510mm

Velocidad: 12m/min maxima dependiendo del tamaño del bote



24267211

SOUDRONIC NRZD12

Caractersticas / Specifications

Diámetro mínimo: 99mm

Altura máxima: 510mm

Velocidad: 12m/min maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta Ø276mm

Comentarios / Comments

VENDIDA



24267211

SOUDRONIC NRZD12

Caractersticas / Specifications

Diámetro mínimo: 99mm


Altura máxima: 510mm

Velocidad: 12m/min maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta Ø276mm

Comentarios / Comments

VENDIDA



24267211

SOUDRONIC NRZD12

Caractersticas / Specifications

Diámetro mínimo: 99mm


Altura máxima: 510mm

Velocidad: 12m/min maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta Ø276mm

Comentarios / Comments

VENDIDA



14267056

SOUDRONIC NRZd12 E/AE

Caractersticas / Specifications

Altura máxima: 280mm

Velocidad: 12m/min maxima dependiendo del tamaño del bote



14267106

SOUDRONIC RZ 20

Caractersticas / Specifications

Diámetro máximo: 400mm

Altura máxima: 650mm

Herramienta: Ø370mm aproximadamente

Overlap: 3mm



14267106

SOUDRONIC RZ 20


Caractersticas / Specifications

Diámetro máximo: 400mm

Altura máxima: 650mm

Herramienta: Ø370mm aproximadamente

Overlap: 3mm



14267106

SOUDRONIC RZ 20

Caractersticas / Specifications

Diámetro máximo: 400mm

Altura máxima: 650mm

Herramienta: Ø370mm aproximadamente

Overlap: 3mm



24267167

SOUDRONIC RZ20

Caractersticas / Specifications

Diametro maximo 400mm

Altura maxima 650mm

Overlap 3mm

Herramienta NO




24267167

SOUDRONIC RZ20

Caractersticas / Specifications

- Diametro maximo 400mm
- Altura maxima 650mm
- Overlap 3mm
- Herramienta NO




24267167

SOUDRONIC RZ20

Caractersticas / Specifications

- Diametro maximo 400mm
- Altura maxima 650mm
- Overlap 3mm
- Herramienta NO




24267167

SOUDRONIC RZ20

Caractersticas / Specifications

- Diametro maximo 400mm
- Altura maxima 650mm
- Overlap 3mm
- Herramienta NO



24267167

SOUDRONIC RZ20

Caractersticas / Specifications

- Diametro maximo 400mm
- Altura maxima 650mm
- Overlap 3mm
- Herramienta NO



24267167

SOUDRONIC RZ20

Caractersticas / Specifications

Diametro maximo 400mm

Altura maxima 650mm

Overlap 3mm

Herramienta NO



24267146

SOUDRONIC RZd 20

Caractersticas / Specifications

- Diámetro máximo: 400mm
- Altura máxima: 650mm
- Velocidad: 20cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta: Ø280mm aproximadamente
- Overlap: 3mm

Comentarios / Comments

Con alimentador SMAG



24267146

SOUDRONIC RZd 20

Caractersticas / Specifications

Diámetro máximo: 400mm

Altura máxima: 650mm

Velocidad: 20cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta: Ø280mm aproximadamente

Overlap: 3mm



Comentarios / Comments

Con alimentador SMAG

24267166

SOUDRONIC RZDA 25

Caractersticas / Specifications


Rango de diametros 180-330mm

Rango de alturas 200-500mm

Velocidad 20m/min maxima dependiendo del tamaño del bote

Overlap 3mm

Herramienta Ø280mm aproximadamente



24267166

SOUDRONIC RZDA 25

Caractersticas / Specifications


Rango de diametros 180-330mm

Rango de alturas 200-500mm

Velocidad 20m/min maxima dependiendo del tamaño del bote

Overlap 3mm

Herramienta Ø280mm aproximadamente



24267166

SOUDRONIC RZDA 25

Caractersticas / Specifications

- Rango de diametros 180-330mm
- Rango de alturas 200-500mm
- Velocidad 20m/min maxima dependiendo del tamaño del bote
- Overlap 3mm
- Herramienta Ø280mm aproximadamente



24267166

SOUDRONIC RZDA 25

Caractersticas / Specifications


- Rango de diametros 180-330mm
- Rango de alturas 200-500mm
- Velocidad 20m/min maxima dependiendo del tamaño del bote
- Overlap 3mm
- Herramienta Ø280mm aproximadamente

24267166

SOUDRONIC RZDA 25

Caractersticas / Specifications

- Rango de diametros 180-330mm
- Rango de alturas 200-500mm
- Velocidad 20m/min maxima dependiendo del tamaño del bote
- Overlap 3mm
- Herramienta Ø280mm aproximadamente




24267166

SOUDRONIC RZDA 25

Caractersticas / Specifications

Rango de diametros 180-330mm
Rango de alturas 200-500mm
Velocidad 20m/min maxima dependiendo del tamaño del bote
Overlap 3mm
Herramienta Ø280mm aproximadamente



24267159

SOUDRONIC SBM 100

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros: 99-180mm
Rango de alturas: 100-280mm
Velocidad: 21m/min maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta: Ø197mm aproximadamente

Comentarios / Comments

Overlap Wima
Con convertidor de frecuencia rotativo



14267083

SOUDRONIC SBM 150

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros: 99-180mm
Rango de alturas: 100-280mm
Velocidad: 30m/min maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta: Ø136mm aproximadamente



14267083

SOUDRONIC SBM 150


Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros: 99-180mm

Rango de alturas: 100-280mm

Velocidad: 30m/min maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta: Ø136mm aproximadamente



14267090

SOUDRONIC SBM 50

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros: 99-180mm

Rango de alturas: 100-280mm

Velocidad: 15m/min maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta: Ø163mm aproximadamente



14267090

SOUDRONIC SBM 50

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros: 99-180mm

Rango de alturas: 100-280mm

Velocidad: 15m/min maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta: Ø163mm aproximadamente



24267186

SOUDRONIC SBW 250

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros: 99-200mm

Rango de alturas: 95-320mm

Velocidad: 250cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta: Ø153mm aproximadamente



24267186

SOUDRONIC SBW 250

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros: 99-200mm

Rango de alturas: 95-320mm

Velocidad: 250cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta: Ø153mm aproximadamente



24267186

SOUDRONIC SBW 250


Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros: 99-200mm

Rango de alturas: 95-320mm

Velocidad: 250cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta: Ø153mm aproximadamente



24267186

SOUDRONIC SBW 250


Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros: 99-200mm

Rango de alturas: 95-320mm

Velocidad: 250cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta: Ø153mm aproximadamente



24267186

SOUDRONIC SBW 250

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros: 99-200mm

Rango de alturas: 95-320mm

Velocidad: 250cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta: Ø153mm aproximadamente



24267207

SOUDRONIC VEAW K

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros 99-330mm

Rango de alturas 80-460mm

Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote

Herramienta Ø127mm aproximadamente

Con convertidor de frecuencia estático Soudronic



24267207

SOUDRONIC VEAW K

Caractersticas / Specifications

- Rango de diámetros 99-330mm
- Rango de alturas 80-460mm
- Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø127mm aproximadamente
- Con convertidor de frecuencia estático Soudronic




24267207

SOUDRONIC VEAW K

Caractersticas / Specifications

- Rango de diámetros 99-330mm
- Rango de alturas 80-460mm
- Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø127mm aproximadamente
- Con convertidor de frecuencia estático Soudronic



24267207

SOUDRONIC VEAW K

Caractersticas / Specifications

- Rango de diámetros 99-330mm
- Rango de alturas 80-460mm
- Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø127mm aproximadamente
- Con convertidor de frecuencia estático Soudronic




24267209

SOUDRONIC VEAW K-100

Caractersticas / Specifications

- Rango de diámetros 99-330mm
- Rango de alturas 80-460mm
- Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø189mm aproximadamente
- Con monitor de soldadura
- Con Discon



24267209

SOUDRONIC VEAW K-100

Caractersticas / Specifications

- Rango de diámetros 99-330mm
- Rango de alturas 80-460mm
- Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø189mm aproximadamente
- Con monitor de soldadura
- Con Discon



24267209

SOUDRONIC VEAW K-100

Caractersticas / Specifications

- Rango de diámetros 99-330mm
- Rango de alturas 80-460mm
- Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø189mm aproximadamente
- Con monitor de soldadura
- Con Discon




24267209

SOUDRONIC VEAW K-100

Caractersticas / Specifications

- Rango de diámetros 99-330mm
- Rango de alturas 80-460mm
- Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø189mm aproximadamente
- Con monitor de soldadura
- Con Discon




24267200

SOUDRONIC VEAW K-120

Caractersticas / Specifications

- Rango de diámetros 99-330mm
- Rango de alturas 80-460mm
- Diámetro brazo Ø85mm
- Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø285mm aproximadamente



24267200

SOUDRONIC VEAW K-120

Caractersticas / Specifications

- Rango de diámetros 99-330mm
- Rango de alturas 80-460mm
- Diámetro brazo Ø85mm
- Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
- Herramienta Ø285mm aproximadamente



24267200

SOUDRONIC VEAW K-120

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros 99-330mm
Rango de alturas 80-460mm
Diámetro brazo Ø85mm
Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta Ø285mm aproximadamente



24267200

SOUDRONIC VEAW K-120

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros 99-330mm
Rango de alturas 80-460mm
Diámetro brazo Ø85mm
Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta Ø285mm aproximadamente




24267200

SOUDRONIC VEAW K-120

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros 99-330mm
Rango de alturas 80-460mm
Diámetro brazo Ø85mm
Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta Ø285mm aproximadamente




24267200

SOUDRONIC VEAW K-120

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros 99-330mm
Rango de alturas 80-460mm
Diámetro brazo Ø85mm
Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta Ø285mm aproximadamente




24267200

SOUDRONIC VEAW K-120

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros 99-330mm
Rango de alturas 80-460mm
Diámetro brazo Ø85mm
Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta Ø285mm aproximadamente



24267200

SOUDRONIC VEAW K-120

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros 99-330mm
Rango de alturas 80-460mm
Diámetro brazo Ø85mm
Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta Ø285mm aproximadamente



24267206

SOUDRONIC VEAW K-120

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros 99-330mm
Rango de alturas 80-460mm
Diámetro brazo Ø85mm
Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta: No




24267206

SOUDRONIC VEAW K-120

Caractersticas / Specifications

Rango de diámetros 99-330mm
Rango de alturas 80-460mm
Diámetro brazo Ø85mm
Velocidad 21m/min 80cpm maxima dependiendo del tamaño del bote
Herramienta: No



24267212

SOUDRONIC WEAWK 50

Caractersticas / Specifications

Con convertidor estático
Rango de diametros Ø99-330mm
Rango de alturas 80-460mm
Velocidad 21m/min 80cpm

